

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 314550

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
FOLBIT 800
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
SK. UZ IEPAKOJUMA
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
HIDROIZOLĒJOŠA MASTIKA
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
SISTĒMA 2+
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
ĒKA VARŠAVAS TEHNISKĀ INSTITŪTA
Akreditācijas numurs: AC 020
Veikta sākotnējā tipa testēšanu saskaņā ar sistēmu 2 +
Ražošanas kontroles sertifikātu izsniedz numuru. ITB-0515 /Z
Tehniskais apstiprinājums numurs AT-15-5601/2010
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
NEATTIECAS
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Žūšanas laiks: pirmā kārtā	3 h
nākamā kārtā	4 h
Stiepes izturība:	$\geq 0,23$ MPa
Patēriņš:	1,4 kg/m ² 2 kārtām
Saķere ar betonu:	$\geq 1,2$ MPa
Starpslānis saķere	$\geq 0,95$ MPa
Tilpuma blīvums:	aptuveni 1,35 g/m ³
Flīžu līmēšana:	pēc 18-24 stundām

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Metalo g. 6, Vilnius
2013.gada 7.oktobrī

Technologas
Šarūnas Mačionis

