EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 314515

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   PUTZGRUND 330/ TYNKOLIT-T 330
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
   SK. UZ IEPAKOJUMA
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
   ZEMAPMETUMA GRUNTS
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
   UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 216 4041 (ražots KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan)
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
   NEATTIECAS
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
   SISTĒMA 1, 2+
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
   NEATTIECAS
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
   IZDOTS PRĀGAS BŪVTEHNIKAS UN PĀRBAUŽU INSTITŪTĀ
   Sertifikācijas iestāde numurs - 1020
   Sertifikātus izsniedz. 1020-CPD-020-029297
   Eiropas tehniskā apstiprinājuma nav. ETA-13/0301
   Sertifikātus izsniedz. 1020- CPD-020-029299
   Eiropas tehniskā apstiprinājuma nav. ETA-13/0302
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	**Saskaņota tehniskā specifikācija**
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 28 diennaktīm normālos apstākļos	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2011
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 2 diennaktīm ūdenī un 2 h žāvēšanas	≥ 0,03 MPa	
Adhēzijas stiprums ar EPS/MW plāksnēm pēc 2 diennaktīm ūdenī un 7 dienu žāvēšanas	≥ 0,08 MPa	

10. **Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Metalo g. 6, Vilnius
2013.gada 7.oktobrī

Technologas
Šarūnas Mačionis