

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 318536

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
DICHTUNGSSCHLÄMME 810
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
SK. UZ IEPAKOJUMA
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
HIDROIZOLĒJOŠS CEMENTA MAISĪJUMS
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
UAB „KREISEL VILNIUS”, Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva tālr. +370 5 216 4041 (ražots Dubingiai, Molėtų raj. Lietuva)
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
NEATTIECAS
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
SISTĒMA 4
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
LST EN 14891:2012
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
NEATTIECAS
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Pieķeršanās stiprums sausuma apstākļos	≥ 0,5 MPa	EN 14891
Klimata un termiskās novecināšanas iedarbība	≥ 0,5 MPa	
Adhēzijas stiprums slapjos apstākļos	≥ 0,5 MPa	
Sals/atkusnis ciklu izturība	≥ 0,5 MPa	
Adhēzijas stiprība pēc iegremdēšanas sārmainā ūdens	≥ 0,5 MPa	
Ūdensnecaurlaidība (spiediens 150 kPa)	7 d	
Plaisas pārklājuma normālos apstākļos	≥ 0,75 mm	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Metalo g. 6, Vilnius
2013.gada 7.oktobrī

Technologas
Šarūnas Mačionis

